



КОМПАКТНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ С ФУНКЦИЕЙ ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

- Нефтегазовый сектор
- Общегражданское строительство
- Строительство и обслуживание ж/д путей
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Аварийные и ремонтные службы



DENYO DAW - 180 SS



DENYO TLW - 230 LS

- ✓ Полностью японская сборка
- ✓ Компактная конструкция
- ✓ Стальной защитный кожух
- ✓ Надежный двигатель Kubota водяного охлаждения
- ✓ Низкое потребление топлива
- ✓ Минимальный уровень шума
- ✓ Интуитивно понятная система управления

НАДЕЖНОСТЬ - ДОЛГОВЕЧНОСТЬ - ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Технические характеристики

DENYO DAW - 180 SS DENYO TLW - 230 LS

Выходные характеристики DC (постоянный сварочный ток):

Пределы регулирования сварочного тока	30 ~ 180 А	Высокий режим: 90 ~ 230 А Низкий режим: 50 ~ 170 А
Номинальная частота вращения	3600 об/мин	3600 об/мин
Продолжительность включения	100% при 30 ~ 120 А 50% при 170 А	100% при 140 А 50% при 200 А
Расход топлива, без нагрузки	0.93 л/ч	1.22 л/ч
Расход топлива, номинальный ток	2.2 л/ч	2.83 л/ч
Диаметр рабочего электрода, мм	2-4	2,6-5,0

Выходные характеристики AC (однофазный переменный ток):

Номинальная мощность	3 кВА	5 кВА
Номинальное напряжение	220 В	220 В
Частота вращения	3600 об/мин	3600 об/мин
Частота	50 Гц	50 Гц

Примечание: агрегаты способны работать одновременно как источники сварочного тока и как источники переменного тока.

Технические характеристики двигателя:

Изготовитель и модель	Kubota/ Z402	Kubota/ Z482
Тип	Дизельный двигатель	Дизельный двигатель
Номинальная мощность	7.28 кВт / 3600 об. мин.	9.6 кВт / 3600 об. мин.
Число цилиндров	2	2
Объем двигателя	0.4 л	0.479 л
Система охлаждения	Жидкостное охлаждение	Жидкостное охлаждение
Аккумуляторная батарея	12В – 36Ач x 1 (36В20R)	12В – 40Ач x 1 (36В20R)
Вид топлива	Дизельное (ASTM No .2 или аналогичное)	Дизельное (ASTM No .2 или аналогичное)
Емкость топливного бака	15л	19л
Смазочное масло	API service class, CC class или лучшего качества	API service class, CC class или лучшего качества

Габаритные размеры и вес агрегата:

Длина x ширина x высота (мм)	990 x 590 x 750	1220 x 610 x 720
Сухой вес	181 кг	285 кг
Уровень шума при 7м, дБ(А)ф	65	64



Украина, 03061, г.Киев, пр. Отрадный 95г, оф. 432/1
Тел: 044-383-18-12,
Моб: 095-899-18-22, 067-409-70-31
Факс: 044-351-26-26
e-mail: denyo@rentstore.kiev.ua
www.denyo.com.ua

RENTSTORE

ООО «РЕНТСТОР»
Авторизованный дистрибутор Denyo в Украине
Печать - ООО «РЕНТСТОР»

Обращайтесь к ближайшему дилеру Denyo в Вашем регионе: