

Developing Technology for Tomorrow's Power Needs.

Denyo

Denyo
представляет
обновленный
двухпостовой
дизельный сварочный
агрегат нового
поколения
Evo III Limited Edition



DCW-480ESW Evo III



для ВСЕХ ВИДОВ СВАРКИ – **All-in-one** ОДИН АГРЕГАТ! СС/СV

МОЩНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ТОК 480А

С помощью DCW-480ESW можно выполнять сварочные работы высокого качества на трубопроводах и инфраструктурных объектах. Агрегат позволяет вести сварочные работы различного типа: ручную Stick, механизированную MIG / MAG, самозащитной порошковой проволокой Innershield, под флюсом, вольфрамовым электродом TIG, резку и др.

РАБОТА В 2-х ПОСТОВОМ РЕЖИМЕ 2x280А

2x250А при ПВ=100% и доп. мощности генератора 3,2кВт

Агрегат позволяет работать в одно и двухпостовых режимах как на постоянном токе (режим «СС»), так и на постоянном напряжении (режим «СV»).

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 15 кВт

Агрегат Denyo может использоваться как автономный источник электроэнергии переменного тока 220/380В мощностью 15кВА, с возможностью регулировки напряжения в пределах +/- 1,5%. Внешние потребители электроэнергии можно запитывать одновременно с проведением сварочных работ.

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА И ВЫСОКИЙ СРОК СЛУЖБЫ

В агрегате установлен высокопроизводительный двигатель с низким потреблением топлива. Возможность работы агрегата на пониженных оборотах увеличивает срок службы двигателя.

СУПЕРКОЖУХ для РАБОТЫ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ

Агрегаты Denyo сконструированы для эксплуатации в сложных ландшафтных и климатических условиях: от очень жаркого климата до самого сурового. Агрегат идеален для выполнения сварки высокого качества, а также в качестве надежного источника электроэнергии.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

Модель Denyo DCW-480 СС/СV оборудована системами автоматического перехода на холостые обороты при прекращении сварки; автоматического отключения при аварийной ситуации; электрического пуска и остановки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Работа в режиме CV для подключения механизма подачи проволоки LINCOLN LN-23P через клеммную колодку или 14-контактный коннектор для работы в полуавтоматическом режиме
- Режим работы СС для получения качественного сварного шва при сварке электродом
- Регулировка тока/напряжения на каждом посту
- Регулятор давления дуги (мягкий/жесткий) на каждом посту для лучшего зажигания дуги
- Режим e-mode для экономии топлива и увеличения ресурса двигателя
- Регулятор холостых оборотов
- Устройство защитного отключения (УЗО)
- Устройство снижения напряжения (VRD) для повышения безопасности
- Работа в режиме генератора переменного 3-х фазного тока мощностью до 15кВА при одновременном проведении сварочных работ.

ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • МНОГОЦЕЛЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

DCW-480ESW Evo III

обновленный двухпостовой
дизельный сварочный агрегат

Denyo

ПРОСТОТА И УДОБСТВО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



1. Прерыватель цепи переменного тока
2. Клеммы для 3-х фазного питания
3. Вольтметр переменного тока
4. Амперметр переменного тока
5. Частотомер
6. Клеммы для сварки на постоянном токе
7. Регулятор тока/напряжения
8. Цифровая панель (вольтметр постоянного тока, амперметр постоянного тока)
9. Регулятор давления дуги
10. Переключатель режимов «один пост/два поста»



11. Переключатель режимов сварки CC-CV
12. Переключатель «е-режима»
13. Переключатель стартера
14. Монитор работы двигателя: блок ламп предупреждения (давление масла, температура воды, зарядка, предварительный нагрев) / Счетчик моточасов / Топливный расходомер
15. Переключатель холостых оборотов
16. 1-фазная выходная розетка переменного тока
17. 1-фазный прерыватель цепи переменного тока
18. Пульт дистанционного управления
19. Розетка пульта ДУ
20. Выходной переключатель режимов (Пульт ДУ / Локальный)
21. Переключатель OCV (продолж. / синхро)
22. Розетка подающего механизма (Для LN-23P)
23. Терминал подающего механизма
24. Переключатель розеток
25. Кронштейн кабеля подающего механизма
26. Реле утечки на землю (УЗО)
27. Терминал заземления
28. Лампа VRD
29. Пробки для слива топлива, охлаждающей жидкости, масла
30. Манометр для масла
31. Датчик температуры охлаждающей жидкости
32. Амперметр зарядки аккумуляторной батареи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Denyo DCW-480ESW Evo III Limited Edition

Выходные характеристики Источник переменного тока	Один пост	Номинальный ток (А)	450
		Продолжительность включения (%)	60
		Диапазон тока (А)	CC:60 ~ 480
		Диапазон напряжения (В)	CV:14 ~ 37
	Два поста	Номинальный ток (А)	250
		Продолжительность включения (%)	100
		Диапазон сварочного тока (А)	CC:30 ~ 280
		Диапазон напряжения (В)	CV:14 ~ 29
	Три фазы	Номинальная мощность (кВА)	15
		Кол-во фаз	3-фазы 4-провода
		Номинальное напряжение	220В (одна фаза) или 380В (три фазы)
Источник переменного тока	Дополнительная мощность генератора при работе двумя постами сварки по 250А (ПВ=100%)		3,2 кВт

Обращайтесь к ближайшему дилеру Denyo в Вашем регионе:

Двигатель	Производитель / Модель	KUBOTA / V1505
	Тип	Дизельный двигатель с водяным охл. 4 цил.
	Общий объем (л)	1.498
	Номинальная мощность (кВА / мин ⁻¹)	24.9 / 3000
	Аккумулятор	12В – 70Ач (80D26R)
	Топливо	Дизельное топливо ASTM №2 или эквивалентное
	Емкость топливного бака (л)	45
	Длина (мм)	1540
	Ширина (мм)	720
	Высота (мм)	885
Габариты и вес	Сухой вес (кг)	511
	Общий вес (кг)	564

Украина, 03061, г.Киев, пр. Отрадный 95г, оф. 432/1
Тел: 044-383-18-12,
Моб: 095-899-18-22, 067-409-70-31
Факс: 044-351-26-26
e-mail: denyo@rentstore.kiev.ua
www.denyо.com.ua

RENTSTORE

ООО «РЕНТСТОР»
Авторизованный дистрибутор Denyo в Украине
Печать - ООО «РЕНТСТОР»